



Scaldacqua elettrico murale ad accumulo installazione sopra livello

CLASSE ENERGETICA



- Risparmio di energia fino al 15% grazie alla funzione ECO EVO (brevettata)
- Termostato elettronico per una regolazione precisa della temperatura
- Display smart ed intuitivo con la temperatura controllabile e settabile tramite LED
- Pacchetto di sicurezza e igiene ABS (è un set di funzioni ideate per preservare il buon funzionamento del prodotto)
- Accumulo smaltato al titanio a 850°C testato a 16 bar
- Resistenza elettrica in rame
- Flangia di ispezione con 5 bulloni
- Speciale deflettore Flexomix (tempo di ripristino ridotto)
- Anodo di magnesio di elevate dimensioni
- Pressione massima di esercizio 8 bar
- Garanzia 5 anni (estensibile +2)

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

Codice Idro bric	SCASCA0152EL
Installazione	Sopralavello
Potenza	kW 1500
Voltaggio	V 220
Capacità	l 30
Temp. max d'esercizio	C° 78
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min 0,45
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h 0,61
Pressione max d'esercizio	bar 8
Protezione	X4
Peso netto	Kg 7,5
Codice ean	5414849554511
Dimensioni	mm a446 b406 c165 d115
Classe energetica	A
Profilo di prelievo	S

