



Caldaie mur ali standard combinata da interno

- Nuove caldaie con basse emissioni di NOx
- **Circolatore basso consumo 6 m (EEI≤0,20) di serie**
- Doppio scambiatore: primario e sanitario
- Vaso espansione da 8 litri
- Display digitale semplice e intuitivo
- Predisposizione per il collegamento al Comando Comfort BeSMART
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Grado di protezione elettrica IPX5D

CLASSE ENERGETICA



Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

Codice Idro bric	SCACAL0218ME
Tipo	Camera aperta a tiraggio naturale
Potenza termica utile riscaldamento/sanitario	kW 24
Portata termica focolare riscaldamento/sanitario	kW 26,70
Quantità di acqua calda (ΔT=25°C)	l,min 14,0
Tipo di Gas	Metano
Rendimento alla portata termica nominale	% 91,6
Gradi di protezione impianto elettrico	IP IPX5D
Consigliata per riscaldamento ambienti	mq 150 Max
Peso netto	Kg 28
Codice ean	8018000365083
Dimensioni H/L/P	mm 740 x 400 x 340
Classe efficienza riscaldamento	C
Classe efficienza sanitario	B
Profilo di prelievo	XL

